Modèle	tikee mini+
Poids	1 kg
Dimensions	 125 x 125 x 70 mm
Caméras	1 module caméra pour des photos grand angle **Capteur d'image :** Sony 12 Mpx **Optique :** Objectif grand angle DFOV 149°. Ouverture F2.8 **Taille de l'image en pleine résolution :** 4032 x 3024 **Taille du capteur :** 1 / 2,3 **Taille des pixels :** 1,55µm
Mode True View	Angle de vue selectionnable parmi : **Fisheye** : HFOV 120° / VFOV 95° **Dewarp 110°** : HFOV 110° / VFOV 90°, avec correction de distortion **Dewarp 90°** : HFOV 90° / VFOV 70°, avec correction de distortion
Mode basse lumière	Mode optimisé pour les conditions sombres. Les images sont plus lumineuses et moins bruitées. Durée d'exposition maximale : 2 secondes
Live Preview	Retour video sur l'application Tikee Remote pour l'aide au cadrage
Paramètres de rotation	Choisissez l'orientation de la caméra pour capturer le meilleur angle Mode **portrait** (-90° / + 90*) Mode **paysage** (0° /180°) - Installation à l'envers possible
Balance des blancs	Mode **Automatique** ou Selectionnable par l'utilisateur (**Ombre** 8500K, **Extérieur couvert** 6500K, **Extérieur ensoleillé** 5500K, **Fluorescent** 4000K, **Incandescent** 2700K), Mode **phénologie** (5500K)
Résistance aux conditions extérieures	**Classe de protection IP66 :** conçue pour une utilisation extérieure prolongée (résistant au sable, neige, pluie, etc.) Connecteur étanche pour alimentation externe (panneau solaire additionel ou chargeur) si nécessaire **Température d'utilisation :** -10 / +50°C **Température de stockage :** -25 / +60°C
Stockage	Carte Micro SD *(non inclue)* - jusqu'à 1 To
Batterie et panneau solaire	Batterie Li-ion intégrée – 25600 mAh
Charge	Port USB-C 5V / 3A max. Connecteur externe étanche 5V/ 2A max.
Envoi des données sans fil	Connexion périodique ou permamente «Always-On» en 4G/LTE *(abonnement télécom et carte sim non fournis)* - Connexion périodique en Wifi Résolution des images envoyées sur l'application web : sélectionnable parmi 3 dimensions (en pixels) : **Small (S)** - 2048 x 1536 par image, env. 0,5 Mo par image **Medium (M)** - 2664 x 1998 pixels par image, env. 1,25 Mo par image **Large (L)** - 4032 x 3024 pixels par image, env. 2,5Mo par image

enlaps
– CAPTURE THE FUTURE –

© 2025, Enlaps. Tous droits réservés,
26 Avenue Jean Kuntzmann, 38330 Montbonnot-Saint-Martin, (+33) (0)4-58-00-57-30,
www.enlaps.io

Modèle	tikee mini+
Photo & vidéo instantanées	Déclenchement à la demande de photos ou vidéos *(nécessite une connexion 4G/LTE et l'activation de la fonctionnalité Always ON)*
Résolution des vidéos timelapses	Jusqu'à 4K, disponible dans le cadre d'un plan d'abonnement myTikee
Live stream	Stream vidéo visible sur l'application web myTikee - 60 sec Ratio 4:3 Frame rate 30 fps Bitrate adaptatif *(nécessite une connexion 4G/LTE, l'activation de la fonctionnalité Always ON et un plan d'abonnement myTikee)*
Format des photos	Jpeg DNG Jpeg + DNG
Format des vidéos	Ratio 4:3 Frame rate 30 fps
Intervalle de prise de vue	**Séquence Long terme :** 30 secondes minimum **Séquences Evènement ou Rafale :** 5 secondes minimum Horaires définis par l'utilisateur ou en fonction de la luminosité
Intervalle adaptatif	Mode permettant une adaptation automatique de l'intervalle de prise de vue afin d'optimiser la consommation d'énergie
Modes de téléchargement	**Mode Normal :** envoi par lot de photo (25 photos par défaut, paramétrable) **Mode Minimal :** envoi d'une photo, une fois par jour à heure fixe **Mode Sample :** échantillonage des photos envoyées, envoi d'une photo sur N (valeur paramétrable) Les statuts de fonctionnement de la caméra sont envoyés à chaque connexion. Le mode, les paramètres choisis ainsi que la qualité du réseau ont un impact significatif sur la consommation d'énergie de la caméra
Géolocalisation	GPS embarqué (technologie A-GPS) *(nécessite une connexion 4G/LTE)*
Paramétrage des données sans fil	Bluetooth Low Energy Application mobile compatible iOS et Android Compatibilité minimum smartphone : Bluetooth 4.1 / Android 8 / IOS 11
Sécurisation du Tikee	Insert métallique pour le passage d'un cadenas
Système de fixation	Pas de vis standard appareil photo ¼"
Mise à jour du logiciel embarqué	A proximité du Tikee : depuis la carte SD, depuis le réseau wifi ou 4G/LTE A distance : depuis la plateforme web myTikee avec la fonctionnalité Always ON *(nécessite une connexion 4G/LTE et l'activation de la fonctionnalité Always ON)*
Compatibilité réseau telecom 4G/LTE	Couverture 4G/LTE mondiale Bandes LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/ B28/B66 Bandes LTE-TDD : B34/B38/B39/ B40/B41

enlaps
– CAPTURE THE FUTURE –

© 2025, Enlaps. Tous droits réservés,
26 Avenue Jean Kuntzmann, 38330 Montbonnot-Saint-Martin, (+33) (0)4-58-00-57-30,
www.enlaps.io